



Powerful Solutions

EagleEyes CCTV

SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Caixa de Proteção Profissional IP66

- Caixa construída em alumínio extrusado e policarbonato.
- Suporte construído am alumínio extrusado.
- Visor com 3 mm de espessura (Vidro temperado ou Polycarbonato).
- Parafusos e fixações em aço inox.
- Vedada com perfil de borracha em toda extensão de abertura.
- Possui fecho de aço na parte traseira para colocação de cadeado.
- Possui 2 saídas de cabos na parte inferior (Padrão UL Seal Tube)
- Acabamento em pintura eletrostática cinza.
- Ventilador, Termostato e Aquecedor (Opcional)
- Protetor solar integrado
- Tamanhos: EE-H24-XX: 39cm(C) x 14cm(L) x 11cm(A)
- Tamanhos: EE-H24S-XX: 25cm(C) x 14cm(L) x 11cm(A)
- Tamanho Max. Cam. EE-H24-XX: 30cm(C) x 10.5cm(L) x 8.5cm(A)
- Tamanho Max. Cam. EE-H24S-XX: 20cm(C) x 10.5cm(L) x 8.5cm(A)
- Nível de Proteção IP66, NEMA4X

EE-H24-XX



Fácil de instalar câmera e lente

Outros modelos para uso interno e externo disponíveis, tais como:

- Domes de plástico para mini câmeras
- Domes de embutir no teto para câmeras de CFTV padrão
- Domes de pendurar no teto ou instalar em paredes p/ câmeras de CFTV
- Caixas de proteção para câmeras de CFTV em aço-inox
- Caixas de proteção para câmeras de CFTV anti-embassante
- Caixas de proteção para câmeras de CFTV com aquecedor e ventilador
- Caixas de proteção para câmeras de CFTV anti-explosão